

Vierkantstahlrohre

EN 10305-5, S2 (BKM), geschweisst, kaltgewalzt, E195, E235, DD12, in HL von 6 m
 EN 10219, S1 (M), geschweisst, kaltgewalzt, S235, in HL von 6/12 m



Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
9 x 9 x 1	gezogen	0.249	4.60
10 x 10 x 1	S2	0.281	1.70
12 x 12 x 1.5	S2	0.491	2.60
15 x 15 x 1.5	S2	0.632	2.90
	S2	0.810	3.30
16 x 16 x 1.5	S2	0.679	3.60
	S2	0.872	4.60
18 x 18 x 1.5	S2	0.773	4.00
	S2	0.998	5.60
20 x 20 x 1.5	S2	0.868	3.40
	S2	1.124	3.90
	S1	1.363	6.90
	S2	1.363	7.80
	S1	1.450	8.00
22 x 22 x 1.5	S2	0.962	5.30
	S2	1.249	6.90
25 x 25 x 1	S2	0.752	4.10
	S2	1.103	4.40
	S2	1.438	5.00
	S1	1.756	6.50
	S2	1.756	7.10
	S1	1.921	9.10
28 x 28 x 2	S2	1.626	8.90
30 x 30 x 1.5	S2	1.339	5.20
	S4 (SVZ)	1.339	6.80
	S2	1.752	6.10
	S3	1.752	9.30
	S2, geschabt	1.752	8.00
	S1	2.148	7.20
	S2	2.148	8.20
	S3	2.148	12.50
3	S1	2.392	7.30
34 x 34 x 2	S2	2.003	11.60
35 x 35 x 2	S2	2.066	7.10
	S1	2.541	9.20
	S2	2.541	10.00
	S1	2.863	9.70
40 x 40 x 1.5	S2	1.810	7.20
	S2	2.380	7.80
	S3	2.380	11.80
	S2, geschabt	2.380	10.20
	S1	2.933	9.90
	S2	2.933	10.60
	S1	3.334	10.10
	S2	3.334	13.20
	S1	4.252	12.90

Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
45 x 45 x 2	S2	2.694	9.90
	S1	3.326	11.90
	S2	3.326	13.20
	S1	3.805	16.10
50 x 50 x 1.5	S2	2.281	15.00
	S4	2.281	19.50
	S2	3.008	10.00
	S2, geschabt	3.008	13.00
	S1	3.718	12.30
	S2	3.718	14.10
	S1	4.276	12.90
	S1	5.508	16.10
60 x 60 x 2	S1	6.560	19.80
	S2	3.636	13.60
	S1	4.503	14.90
	S2	4.503	16.50
	S1	5.218	15.20
	S2	5.218	20.20
70 x 70 x 2	S1	6.764	20.40
	S1	8.130	23.90
	S2	4.264	16.40
	S1	6.160	19.90
80 x 80 x 2	S1	8.020	24.00
	S1	9.700	33.60
	S2	4.892	18.90
	S1	7.102	22.40
90 x 90 x 3	S1	9.276	26.10
	S1	11.270	31.90
	S1	8.044	26.00
	S1	8.986	26.80
100 x 100 x 3	S1	11.788	33.50
	S1	14.410	43.90
	S1	10.870	35.10
120 x 120 x 3	S1	14.300	43.80
	S1 S355	26.408	79.70

S1 (M) = rohschwarz aus E235
 S2 (BKM) = gebeizt aus E195, E235 oder DD12
 S3 (WBKV) = aus Kaltband, mit schöner Oberfläche, gut biegsam
 S4 (SVZ) = sendzimirverzinkt
 geschabt = ohne Innengrat, ausgeschabte oder flachgerollte Innennaht

Rechteckstahlrohre

EN 10305-5, S2 (BKM), geschweisst, kaltgewalzt, E195, E235, DD12, in HL von 6 m
 EN 10219, S1 (M), geschweisst, kaltgewalzt, S235, in HL von 6/12 m



Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
15 x 10 x 1.5	S2	0.514	2.60
20 x 10 x 1.5	S2	0.632	2.90
	S2	0.810	3.90
20 x 15 x 1.5	S2	0.750	3.50
	S2	0.967	4.30
25 x 15 x 2	S2	1.124	5.60
25 x 20 x 2	S2	1.281	5.90
30 x 15 x 2	S2	1.281	4.60
30 x 20 x 1.5	S2	1.103	4.40
	S2	1.438	4.90
35 x 10 x 2	S2	1.281	7.20
35 x 15 x 2	S4 (SVZ)	1.438	8.70
40 x 10 x 1.5	S2	1.103	5.40
	S2	1.438	6.10
40 x 15 x 1.5	S2	1.221	5.30
	S2	1.595	6.20
40 x 20 x 1.5	S2	1.339	5.40
	S2	1.752	5.80
	S3	1.752	8.90
	S1	2.148	7.70
	S1	2.392	10.10
40 x 25 x 2	S2	1.909	7.40
	S2	2.344	11.40
	S1	2.627	11.10
	S2	2.627	13.70
40 x 30 x 1.5	S2	1.574	6.10
	S2	2.066	7.10
	S2	2.541	12.10
	S1	2.863	11.60
	S2	2.863	12.80
45 x 25 x 2	S2	2.066	9.60
50 x 10 x 2	S2	1.752	7.70
50 x 15 x 2	S2	1.909	7.80
50 x 20 x 2	S2	2.066	6.90
	S1	2.863	11.30
50 x 25 x 2	S2	2.223	8.40
	S1	3.098	10.80
50 x 30 x 1.5	S2	1.810	7.10
	S2	2.380	7.60
	S1	2.933	9.70
	S2	2.933	11.10
	S1	3.334	9.80
	S1	4.252	17.80
50 x 34 x 2	S2	2.505	19.60
50 x 40 x 2.5	S1	3.326	14.60

Abmessung mm		Gewicht kg/m	Basis Fr./m
50 x 40 x 2.5	S2	3.326	16.20
50 x 40 x 3	S1	3.805	12.80
55 x 34 x 2	S2	2.662	14.70
60 x 20 x 2	S2	2.380	9.50
60 x 25 x 2	S2	2.537	10.30
60 x 30 x 2	S2	2.694	9.20
	S1	3.805	13.10
	S1	4.880	15.10
60 x 33 x 3	S1	3.946	12.00
60 x 35 x 2	S2	2.851	14.00
60 x 40 x 2	S2	3.008	9.90
	S2, geschabt	3.008	12.40
	S1	3.718	12.50
	S2	3.718	14.20
	S1	4.276	12.70
	S1	5.508	17.50
60 x 50 x 2	S2	3.322	15.60
	S1	4.747	15.90
70 x 15 x 2	S2	2.537	14.40
70 x 20 x 2	S2	2.694	10.40
70 x 30 x 2	S2	3.008	10.90
	S1	4.276	13.10
70 x 35 x 3	S1	4.511	17.00
70 x 40 x 2	S2	3.322	14.60
	S1	4.747	17.50
70 x 50 x 1.5	S2	2.752	22.00
	S2	3.636	14.70
	S1	5.218	16.90
	S1	6.764	25.80
80 x 20 x 2	S2	3.008	9.90
80 x 30 x 2	S2	3.322	12.90
	S1	4.747	15.50
80 x 40 x 2	S2	3.636	13.20
	S1	5.218	14.80
	S1	6.764	21.80
80 x 50 x 2	S1	3.950	13.90
	S2	3.950	15.40
	S1	4.896	21.10
	S1	5.689	16.30
	S1	7.392	24.60
80 x 60 x 3	S1	6.160	19.60
	S1	8.020	24.90
90 x 30 x 2	S2	3.636	19.70
90 x 50 x 3	S1	6.160	21.00
	S1	8.020	26.70

Rechteckstahlrohre

EN 10305-5, S2 (BKM), geschweisst, kaltgewalzt, E195, E235, DD12, in HL von 6 m
 EN 10219, S1 (M), geschweisst, kaltgewalzt, S235, in HL von 6/12 m



Abmessung mm				Gewicht kg/m	Basis Fr./m	
100	x	20	x 2	S2	3.636	13.80
100	x	40	x 2	S2	4.264	18.20
			3	S1	6.160	19.40
100	x	50	x 2	S2	4.578	15.70
			3	S1	6.631	18.90
			4	S1	8.648	23.80
100	x	60	x 3	S1	7.102	22.60
			4	S1	9.276	26.20
120	x	40	x 2	S2	4.890	18.50
			3	S1	7.100	22.80
120	x	60	x 3	S1	8.044	23.10
			4	S1	10.532	32.30

weitere Abmessungen auf Anfrage

- S1 (M) = rohschwarz, S235
- S2 (BKM) = gebeizt aus E195, E235 oder DD12
- S3 (WBKV) = aus Kaltband, mit schöner Oberfläche, gut biegsam
- S4 (SVZ) = sendzimirverzinkt
- geschabt = ohne Innengrat, ausgeschabte oder flachgerollte Innennaht